


**Druckdatenlieferung:**  
ohne Zugaben

**Farbraum**  
CMYK

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

 Sicherheitsabstand für Ösen 50 mm  
(in diesem Bereich keinen wichtigen Text setzen,  
er könnte durch die Ösen unlesbar werden)



**Weitere Vorgaben:**

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade/ Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF/ X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „überdrucken“ stellen

**Achtung:** Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen.

Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.