Technische Daten | Technical Specifications

PVC-Frei Canvas Banner

Komposition Composition	55%Cotton, 45%Polyester
Gewicht Weight	310 g/m² (±5%)
Dicke Thickness	0,40 mm (±5%)
Verarbeitung Processing	kalt schneiden cold cut
Breite Width	155 cm, 255 cm, 310 cm
Weißgrad Whiteness	>95 cs / 54 fs
Anwendung Use	Keilrahmenbespannung, Kunstgemälde, Kunstreproduktion. Framed artwork , art reproduction.
Schwerentflammbarkeit Flame retardancy	

Print inside/outside

UV | UV gel | SUB Transfer | SUB Direct | ECO/ Solvent | Latex | Pigment

ECO FRIENDLY | PVC | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 13.HTR.23374 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 | UVgel COMPATIBLE WITH CANON UVGEL TECHNOLOGY

Die Angaben basieren auf den Auswertungen sorgfältig durchgeführter Tests sowie praktischer Erfahrung. Aufgrund der beim Druck auftretenden unterschiedlichen Bedingungen sollten Testdrucke durchgeführt werden. Eine verbindliche Zusicherung der Eigenschaften kann aus oben genannten Gründen nicht gegeben werden.

The information is based on the evaluation of carefully performed tests and practical experience. Due to the different conditions occurring during printing, test prints should be made. A binding assurance of the properties can not be given for the reasons mentioned above.

German Engineering

Copyright 2024 . Alle Rechte vorbehalten