



Roll-Up Ecolight




Druckdatenlieferung:
850 mm x 2050 mm

Farbraum
CMYK

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

 Verdeckter Bereich oben 10 mm
Verdeckter Bereich unten 50 mm


Roll-Up Ecolight



Druckdatenlieferung:
1000 mm x 2050 mm

Farbraum
CMYK

Dateiformat
PDF, JPG, TIF

 Verdeckter Bereich oben 10 mm
Verdeckter Bereich unten 50 mm



Weitere Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung: Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.