

## Technisches Datenblatt EN AW-6082 (AlMgSi1)

### EN AW-6082 Eigenschaften:

Dekorative Eloxalqualität:	Befriedigend
Hartanodisieren:	Sehr gut
Schweißen:	Gut
Witterungsbeständigkeit:	Sehr gut
Seewasserbeständigkeit:	Gut

### Anwendungsbereiche:

Nahrungsmittelindustrie, Dekoration, Fahrzeugbau, Schiffbau

### Lieferformen:

Platten, Bleche, Stangen, Profile, Rohre

### Farbkennzeichnung:

Legierung		Farbe	
EN AW-6082	AlMgSi1		Blau (RAL 5010)

### Chemische Zusammensetzung:

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Bi	Zn	Ti
0,7 – 1,3	0,5	0,1	0,4 – 1,0	0,6 – 1,2	0,25	-	0,2	0,10

### Mechanische Eigenschaften:

#### Stangen:

	Maße (mm)		Zugfestigkeit $R_m$ MPa	Streckgrenze $R_{p0,2}$ MPa	Bruchdehnung	
	D <sup>1</sup>	S <sup>2</sup>			A%	A <sub>50mm</sub> %
<b>T6</b>	≤20	≤20	295	250	8	6
	20<d ≤150	20<d ≤150	310	260	8	-
	150<d ≤200	150<d ≤200	280	240	6	-
	200<d ≤250	200<d ≤250	270	200	6	-

<sup>1</sup> = Durchmesser von Rundstangen

<sup>2</sup> = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen

## Technisches Datenblatt EN AW-6082 (AlMgSi1)

### Rohre:

	Wanddicke (mm)	Zugfestigkeit R <sub>m</sub> MPa	Streckgrenze R <sub>p0,2</sub> MPa	Bruchdehnung	
				A%	A <sub>50mm</sub> %
T6	≤5	290	250	8	6
	5<t≤25	310	260	10	8

### Profile:

	Wanddicke (mm)	Zugfestigkeit R <sub>m</sub> MPa	Streckgrenze R <sub>p0,2</sub> MPa	Bruchdehnung	
				A%	A <sub>50mm</sub> %
Offenes Profil T6	≤5	290	250	8	6
	5<t≤25	310	260	10	8
Hohlprofile T6	≤5	290	250	8	6
	5<t≤25	310	260	10	8

### Bleche und Platten:

	Wanddicke (mm)		Zugfestigkeit R <sub>m</sub> MPa	Streckgrenze R <sub>p0,2</sub> MPa	Bruchdehnung		Biegeradius	
	über	Bis			A%	A <sub>50mm</sub> %	180°	90°
T6	0,4	1,5	310	260	6	-	-	2,5t
	1,5	3	310	260	7	-	-	3,5t
	3	6	310	260	10	-	-	4,5t
	6	12,5	300	255	9	-	-	6t
	12,5	60	295	240	-	8	-	-
	60	100	295	240	-	7	-	-
	100	150	275	240	-	6	-	-
	150	175	275	230	-	4	-	-
	175	350	260	220	-	2	-	-
T651	0,4	1,5	310	260	6	-	-	2,5t
	1,5	3	310	260	7	-	-	3,5t
	3	6	310	260	10	-	-	4,5t
	6	12,5	300	255	9	-	-	6t
	12,5	60	295	240	-	8	-	-
	60	100	295	240	-	7	-	-
	100	150	275	240	-	6	-	-
	150	175	275	230	-	4	-	-
	175	350	260	220	-	2	-	-